

GARMIN babyCam™


Vali paigaldamiseks sobiv koht

Paigalda beebimonitor sellisesse kohta, mis tagab lapsest parima ülevaate.


- Turvaistmes, milles laps istub näoga sõidusuunas, paigalda beebimonitor esiistme peatoe tagumisele küljele, monitor reisija suunas.
- Turvaistmes, milles laps istub seljaga sõidusuunas, paigalda beebimonitor lapse istme peatoe esiküljele, monitor reisija suunas.
- Juhul kui istmel puudub peatugi, paigalda beebimonitor lähima peatoe külge ja suuna monitor lapse poole.
- Juhul kui autos puudub beebimonitori kinnitamiseks sobiv koht, kasuta lisaseadmena müügil olevat kinnitust.

Beebimonitori kinnitamine istme peatoe külge

1. Tõstge peatuge nii palju üles, et monitori kinnitamiseks oleks piisavalt ruumi;
 2. Paigaldage kummist kinnitus peatoe posti ümber ①;
- NB!** Tootega on kaasas kaks erisuuruses kummist kinnitust. Kasutage kinnitust, mis sobib peatoe posti mõõtudega kõige paremini.



3. Paigaldage beebimonitori kinnitusalus ② ümber kummist kinnituse.



Paigaldage kinnitusalus peatoe lähedale nii, et peatugi kaamera vaadet ei blokeeriks;

4. Kinnitage polt ③ ja pöörake hooba päripäeva suunas ④ kuni polt on tugevalt kinnitatud.

NB! Suurema mõõduga peatoe postide korral on tarvis kinnitusalus paigaldamiseks hooba lõdvendada.

Kinnitusalus ei tohiks peatoe posti küljes liikuda, juhul kui see liigub, kasutage teise suurusega kummist kinnitusalus;

5. Liigutage peatuge allapoole kuni beebimonitor on soovitud kõrgusel.

Tähelepanu: pärast monitori paigaldamist peab peatugi istme külge lukustama. Kui peatugi ei lukustu istme külge, siis valige monitori paigaldamiseks uus peatugi.



Beebimonitori vaatevälja muutmise kinnitusalus kasutades

Parima kaameranurga tagamiseks muutke beebimonitori kinnitusalus kasutades selle vaatevälja, vaate nägemiseks kasutage paigaldamisel ühilduvat navigatsiooniseadet.

- Monitori paremale või vasakule suunamiseks keerake hooba päripäeva, et polti lõdvendada ① ning seejärel keerake monitor soovitus suunas.



- Monitori orientatsiooni muutmiseks lõdvendage keermestatud rõngast ② pöörates seda päripäeva suunas kuni saavutate soovitud vaate.
- Monitori üles või alla suunamiseks lõdvendage kruvi ③ pöörates seda päripäeva suunas ja muutke monitori suunda.

Pärast soovitud vaate saavutamist tehke kindlaks, et hoob, keermestatud rõngas ja kruvi oleksid tugevalt kinni keeratud.

AA patareide sisestamine tootesse

Beebimonitor töötab kahe AA patareiga (pole tootega kaasas). Kasutage NiMH või liitium patareisid.

1. Akukaane eemaldamiseks vajutage akukaanele ① ja tõmmake kaas monitori objektiivist eemale;



2. Sisestage kaks AA patareid, jälgides nende polaarsust. Punane LED tuli läheb korraks tööle ja beebimonitor lülitub sisse, vähese akukasutuse režiimis;
3. Akukaane tagasi panemiseks joonda akukaas monitori objektiiviga ja lükka kaas tagasi oma kohale.

Beebimonitori käima panemine

Pärast patareide sisestamist lülitub monitor automaatselt sisse. Beebimonitor on nüüd vähese akukasutuse režiimis ja jääb tööle kuni patareid tühjaks saavad. See režiim on energiasäästlik ja lubab monitoril olla ühenduses ühilduva navigatsiooniseadmega. Beebimonitor on mõeldud selles režiimis töötamiseks, seetõttu ei saa te seda manuaalselt sisse- ja välja lülitada.

Pikendatud kinnituse (lisaseade) kasutamine

Pikendatud kinnitus annab võimaluse kinnitada beebimonitor sellise peatoe külge, mis ripub üle seljatoe tagumise osa. Lisakinnituste valiku nägemiseks ja toodete ostmiseks mine veebilehele:

garmin.com/babycam.

Pikendatud kinnituse paigaldamine peatoe külge

Enne peatoe külge paigaldamist tuleks pikendatud kinnitus kokku panna.

1. Paigaldage kinnituse ühendus ① poldi külge ②.
- Joondage kinnituse ühendus nagu on näidatud järgneval pildil;



2. Asetage keermestatud rõngas ③ baaskinnituse külge ja keerake seda päripäeva suunas kuni see on tugevalt ühendatud;
3. Lisage pikenduskiinus ④ baaskinnituse külge, seejärel kinnitage hoob ⑤.

Beebimonitori paigaldamine ülerippuva peatoe külge

Enne monitori paigaldamist pange kokku lisakinnitus.

1. Tõstge peatuge nii palju üles, et peatoe postide peal oleks piisavalt ruumi;
 2. Paigaldage üks kummist kinnitus ① peatoe posti külge;
- NB!** Tootega on kaasas kaks erisuuruses kummist kinnitust. Kasutage kinnitust, mis sobib peatoe posti mõõtudega kõige paremini.



3. Paigaldage beebimonitori kinnitusalus ② ümber kummist kinnituse;



4. Kinnitage polt ③ ja pöörake hooba ④ päripäeva suunas kuni kinnitusalus on tugevalt kinni.

Kinnitusalus ei tohiks peatoe posti küljes liikuda, juhul kui see liigub, kasutage teise suurusega kummist kinnitusalus;

NB: Lisakinnituse orientatsiooni muutmiseks kasutage posti küljes olevat kinnitusalus hooba.

5. Kinnitage monitor pikendatud lisakinnituse külge ⑤ ning ühenduse tugevdamiseks kasutage hooba ⑥.;



6. Liigutage peatuge allapoole kuni beebimonitor on soovitud kõrgusel.

Tähelepanu: pärast monitori paigaldamist peab peatugi istme külge lukustama. Kui peatugi ei lukustu istme külge, siis valige monitori paigaldamiseks uus peatugi.

Vastuvõtja kaabli ühendamine

Vastuvõttev kaabel on ja beebimonitori tehases ühildatud ning seetõttu toimub nendevaheline ühendus automaatselt. Beebimonitori saab vastuvõtja kaabliga manuaalselt ühildada tehniliste probleemide korral või juhul kui lisate uue beebimonitori.

Tähelepanu: vastuvõtja kaabel sisaldab liiklusandmete vastuvõtjat. Kui teie navigatsiooniseade sisaldab liiklusandmete tellimust siis liiklusandmete funktsioon jätkab tööd beebimonitori vastuvõtja kaabli kasutamisel. Enne vastuvõtja kaabli ühendamist laadige alla navigatsiooniseadme kõige uuem tarkvarauuendus, vastasel korral ei pruugi naviseade ja kaabel omavahel ühilduda. Lisainfo naviseadme uuendamiseks leiate selle kasutusjuhendist või veebiaadressil: garmin.com/express.

babyCam beebimonitoriga on kaasas BC30 vastuvõtja kaabel.

1. Ühendage vastuvõtja kaabli väiksem ots navigatsiooniseadme või selle kinnitusalusel oleva mini-USB pesaga. Info naviseadme ühendamisest sõiduki vooluga leiate naviseadme kasutusjuhendist;
2. Ühendage vastuvõtja kaabli teine ots sõidukis oleva vooluallikaga.

Voolujuhtme (lisaseade) ühendamine seadmega

HOIATUS: enne seadme vooluallikaga ühendamist võtke seadmest välja mittelaetavad patareid! Termilise või keemilise väljavoolu korral võib seade põhjustada füüsilise kahju või kahju esemetele.

Voolujuhe annab võimaluse kasutada sõiduki elektrivoolu, seetõttu ei pea te seadme tööks kasutama patareid.

Voolujuhtme ostmiseks minge veebilehele:

garmin.com/babycam.

1. Eemaldage seadmest patareid;
2. Ühendage voolujuhtme väiksem ots ① seadme mini-USB pesaga ②;



3. Ühendage voolujuhtme teine ots sõidukis oleva vooluallikaga.

babyCam video vaatamine

Enne video nägemist peate tagama, et seadmes oleks olemas vool ning vastuvõtja kaabel oleks ühendatud ühilduva navigatsiooniseadme ja sõiduki vooluallikaga.

babyCam video on nähtaval ühilduvas Garmin navigatsiooniseadmes.

1. Valige navigatsiooniseadmes ikoon ilmub, kui vaatlete peamenüüd või kaarti. Video ilmub navigatsiooniseadme ekraanile mitmeks sekundiks, tegevusetuse korral pöörduv naviseade automaatselt tagasi eelnevale leheküljele;

2. Valige , manuaalselt eelmisele leheküljele pöördumiseks (valikuline).

Häälkäskluste kasutamine babyCam video vaatamiseks

NB! Funktsioon on saadaval naviseadmetes, mis toetavad häälkäsklusi ning häälkäsklused on saadaval teie emakeeles.

babyCam video nägemiseks või peitmiseks kasutage häälkäsklusi. See funktsioon annab võimaluse näha last ilma naviseadme manuaalse käsitlemiseta.

- babyCam video vaatamiseks ükskõik mis ekraanilt öelge **Show Video** (või fraas valitud keeles, juhul kui toode sisaldab häälkäsklusi teie emakeeles).
- babyCam video peitmiseks öelge **Hide Video** (või fraas valitud keeles, juhul kui toode sisaldab häälkäsklusi teie emakeeles).

Mitme beebimonitori kasutamine

Vastuvõtja kaabliga on võimalik ühendada kuni neli erinevat kaamerat, sealhulgas beebimonitorid Garmin babyCam™ ja Garmin universaalsed juhtmevabad tagurdamiskaamerad. Kaameravaate ekraanil saate näha erinevate kaamerate pilti.

Kui beebimonitoriga tuli kaasa vastuvõtja kaabel, siis on need juba omavahel ühildatud. Monitori ja kaabilt saab ka manuaalselt ühildada.

Garmin babyCam beebimonitori ja vastuvõtja kaabli ühildamine

1. Tehke kindlaks, et beebimonitoris poleks voolu:

- eemaldage beebimonitorist patareid;
- ühendage monitori voolujuhe sõiduki vooluallikast lahti;
- 2. Lülitage sisse naviseade, mis on ühendatud vastuvõtja kaabliga;
- 3. Valige naviseadme **Settings > babyCam > Add New Camera**;
- 4. Järgige erkaanile kuvatavaid juhiseid.

Teise kaamerapildi nägemine

Saate näha erinevaid kaamerapilte, selleks valige kaameravaate ekraanil . Kaamerapilt ilmub koos kaamera nimega ekraani ülasaosas.

babyCam seaded

babyCam seadeid saate muuta navigatsiooniseadmes pärast seda kui seadmed on omavahel ühildatud juhtmevaba ühendust kasutava vastuvõtja kaabliga.

Valige seaded **Settings > babyCam** ja ühildatud kaamera.

Power Settings: määrake aeg, mille jooksul näete naviseadmes kaamerapilti.

Flip Video: kaamerapildi orientatsiooni muutmine, saate vaadata kaamerapilti peegelpildis.

Alignment: kuvab babyCam video, et saaksite selle joondada.

Check Seat reminder: käivitab istmekontrolli meeldetuletuse, et te ei unustaks kaasreisijaid pärast sihtpunkti jõudmist sõidukisse.

Unpair: õhildatud kaamera kustutamine nimekirjast.

Rename: ühildatud kaamera ümber nimetamine.

Videopildi orientatsiooni muutmine ja peegelpildi vaatlemine

Olenevalt kaamera orientatsioonist, võib kaamerapilt ilmuga tagurpidi või peegelpildina tegelikust vaatest. Seetõttu saate kaamerapilti korrigeerida.

1. Valige seaded **Settings > babyCam**;

2. Valige nimekirjast kaamera;

3. Valige videopildi orientatsiooni muutmiseks **Flip Video**.

Istmekontrolli meeldetuletus

Istmekontrolli meeldetuletus annab tooniga märku, et teeksite enne autost lahkumist kindlaks, et autosse poleks jäänud ühtegi teist reisijat. Kui kasutasite autosõidu ajal babyCam beebimonitori videot, siis ilmub ekraanile kaamera hetke ülevaade.

Seadme puhastamine

Tähelepanu: Ärge kasutage beebimonitori kaameraläätse puhastamiseks kuiva puhastuslappi, sest see võib läätse kahjustada.

Tähelepanu: vältige keemilisi puhastuslahuseid, mis võivad seadme plastikosi kahjustada.

1. Puhastage kaamera välist kesta ja läätse pehme puhastuslapiga, mis on õrnalt vee või alkoholiga kastetud;
2. Kuivatage valine kest kuiva puhastuslapiga. Laske kaamera läätسل õhu käes kuivada.

Tehnilised andmed

Kaamera ping	4.75 kuni 5.25 Vdc
Aku tüüp	Kaks AA patareid (NiMH, alkaline või liitium)
Kaamera temperatuurivahemik	-20°C kuni 70°C
Vastuvõtja kaabli töötemperatuuri vahemik	-20°C kuni 70°C
Vastuvõtja kaabli vool	10 kuni 24 V
Vastuvõtja kaabli kaitse	2 A, 250 V fast-blow

Lisainformatsioon veebilehel www.garmin.com

Beebimonitori tarkvara uuendamine

Navigatsiooniseadme tarkvara uuendamisel uuendatakse ka teie beebimonitori tarkvara. Beebimonitori tarkvara uuendus toimib läbi juhtmevaba ühenduse, kui ühendate vastuvõtja kaabli naviseadmega (juhul kui uus tarkvara on saadaval).

1. Uuendage navigatsiooniseadme tarkvara;

Minge veebilehele: garmin.com/express või otsige tarkvara uuenduse kohta käiv info naviseadme kasutusjuhendist.

2. Tehke kindlaks, et beebimonitoris on olemas vool, selleks paigaldage patareid või ühendage seade välise vooluallikaga (**NB!** Välise vooluallika kasutamisel võtke patareid seadmest välja!);

3. Ühendage uuendatud tarkvaraga naviseade vastuvõtja kaabliga ning ühendage vastuvõtja kaabel sõiduki vooluallikaga.